STOUT Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НО, 24В, G1, EPDM

Электромагнитные клапаны · Артикул SSV-0040-024025 · Серия SSV-0040

1. Обзор



Клапан двухпозиционный электромагнитный (Соленоид) непрямого действия STOUT нормально открытый (НО), предназначены для автоматического управления потоками среды, не агрессивной к материалам клапана (воды, масла, нейтральных газов и т. д.).
Между входным и выходным патрубком клапана установлена подвижная мембрана, которая открывает и закрывает рабочее седло клапана. Управление мембраной осуществляется при помощи открытия и закрытия перепускных управляющих каналов малого сечения, которые соединены с надмембранным пространством. Открытие/закрытие управляющего канала осуществляется сердечником клапана, который приводится в действие катушкой (соленоидом).

Основные данные

Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Нормально открытый	Серия	SSV-0040
Назначение	для водоснабжения, для отопления	Область применения	для дома, для квартиры
Исполнение	нормально открытый	Гарантия, мес	12
Дополнительно	непрямого (пилотного) действия	Тип действия	Непрямого действия
Тип клапана	электромагнитный		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16	Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	12,7

Перекачиваемая среда

Рабочая среда	вода, воздух, масло	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-5...+80

Материалы

Материал корпуса	Латунь	Материал пружины	нержавеющая сталь

Электродвигатель

Параметры электросети	24V	Степень защиты	IP65

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"

Габариты и вес

Длина, мм	92	Ширина, мм	60
Высота, мм	127	Вес, кг	1,2
Объем упаковки, м3	0,00091		

3. Данные для заказа

Наименование	Клапан соленоидный (электромагнитный), непрямого (пилотного) действия, НО, 24В, G1, EPDM
Артикул	SSV-0040-024025
Производитель (марка)	STOUT
Серия	SSV-0040
Вид оборудования	Электромагнитные клапаны
Вес, кг	1,2
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,00091