STOUT Клапан соленоидный (электромагнитный), прямого действия, НЗ, 24В, G3/4, EPDM

Электромагнитные клапаны · Артикул SSV-0010-024020 · Серия SSV-0010

1. Обзор



Клапан двухпозиционный электромагнитный (Соленоид) прямого действия STOUT нормально закрытый (НЗ), предназначены для автоматического управления потоками среды, не агрессивной к материалам клапана (воды, масла, нейтральных газов и т. д.).
Принцип действия нормально закрытого клапана прямого действия: при отсутствии напряжения на электромагнитной катушке, мембрана закрывает входное отверстие (седло), при помощи пружины. При этом, избыточное давление среды на мембрану уравновешивается через перепускное отверстие. При подаче напряжения на катушку, сердечник поднимает мембрану и открывает главное отверстие (седло) клапана, преодолевая усилие пружины. Клапан остается открытым, пока осуществляется подача напряжения на катушку.

Основные данные

Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Нормально закрытый	Серия	SSV-0010
Назначение	для водоснабжения, для отопления	Область применения	для дома, для квартиры
Исполнение	нормально закрытый	Гарантия, мес	12
Дополнительно	прямого действия	Тип действия	Прямого действия
Тип клапана	электромагнитный		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10	Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	7,6

Перекачиваемая среда

Рабочая среда	вода, воздух, масло	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-5...+80

Материалы

Материал корпуса	Латунь	Материал пружины	нержавеющая сталь

Электродвигатель

Параметры электросети	24V	Степень защиты	IP65

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	¾"

Габариты и вес

Длина, мм	136	Ширина, мм	93
Высота, мм	184	Вес, кг	2,115
Объем упаковки, м3	0,000741		

3. Данные для заказа

Наименование	Клапан соленоидный (электромагнитный), прямого действия, НЗ, 24В, G3/4, EPDM
Артикул	SSV-0010-024020
Производитель (марка)	STOUT
Серия	SSV-0010
Вид оборудования	Электромагнитные клапаны
Вес, кг	2,115
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,000741