

AQUALINK Клапан термостатический (RTL)
ограничитель температуры обратного потока среды
1/2" нар x 3/4" нар



Комплектующие к радиаторам · Артикул CC02630

1. Обзор



Клапан термостатический ограничитель потока – это запорно-регулирующая арматура предназначенная для автоматической регулировки количества теплоносителя, проходящего через корпус клапана, в зависимости от температуры самого теплоносителя. Клапан используется для ограничения температуры возвращаемого теплоносителя из радиаторов или петель системы теплых полов. Осуществляется постоянный контроль температуры обратного потока. Термостатическая головка, в отличии от стандартной, измеряет температуру теплоносителя, а не окружающей среды. Этот клапан еще называют RTL (return temperature limiter).

Основные данные

Вес, кг	0,372
Присоединительный размер	1/2x3/4

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	термостатический клапан	Кратность / количество	1/30
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,372	Резьба	нар
Присоединительный размер	1/2x3/4		

3. Данные для заказа

Наименование	Клапан термостатический (RTL) ограничитель температуры обратного потока среды 1/2" нар x 3/4" нар
Артикул	CC02630
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Комплектующие к радиаторам
Вес, кг	0,372