AQUALINK Клапан термостатический (RTL) ограничитель температуры обратного потока среды 1/2" нар x 3/4" нар

Комплектующие к радиаторам · Артикул CC02630

1. Обзор



Клапан термостатический ограничитель потока – это запорно-регулирующая арматура предназначенная для автоматической регулировки количества теплоносителя, проходящего через корпус клапана, в зависимости от температуры самого теплоносителя. Клапан используется для ограничения температуры возвращаемого теплоносителя из радиаторов или петель системы теплых полов. Осуществляется постоянный контроль температуры обратного потока. Термостатическая головка, в отличии от стандартной, измеряет температуру теплоносителя, а не окружающей среды. Этот клапан еще называют RTL (return temperature limiter).

Основные данные

Кратность / количество	1/30

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	термостатический клапан

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1/2x3/4	Резьба	нар

Габариты и вес

Вес, кг	0,372	Объем упаковки, м3	0,001244
Кратность / количество	1/30		

3. Данные для заказа

Наименование	Клапан термостатический (RTL) ограничитель температуры обратного потока среды 1/2" нар x 3/4" нар
Артикул	CC02630
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Комплектующие к радиаторам
Вес, кг	0,372
Объем упаковки, м3	0,001244