

UNIPUMP Колба фильтра для воды 5" CFC-5K (резьба 1") с картриджем NT-5

Колбы (фильтры) · Артикул 55051



1. Обзор



Колбы фильтров — для магистральных водяных фильтров (устанавливаются непосредственно в водопроводную магистраль). Колба полипропиленовая, с прозрачным стаканом.

- Максимальное давление воды — не более 0,6 МПа.
- Максимальная температура воды — не более 40 °С.
- Рабочая среда — вода.
- Габаритные размеры: длина — 5", диаметр — 120 мм.
- Монтажная длина - 128 мм.
- Присоединительный размер - 1" дюйм.
- В комплекте картридж — NT-5 (50 мкм).
- В комплекте — ключ, кронштейн крепления.

Основные данные

Вес, кг	0,85
Присоединительный размер	1"

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Одинарная колба	Типоразмер	5
Гарантия, мес	12	Кронштейн / ключ	Да
Для горячей воды	Нет	Степень очистки, мкм	50
Картридж в комплекте	Да		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	8
--------------------------------------	---

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	+1...+45
--	----------

Материалы

Материал колбы	Усиленный полипропилен	Число ступеней	1
Число ступеней (Колбы (фильтры))	1		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	0,85	Длина, мм	140
Высота, мм	240	Ширина, мм	140
Присоединительный размер	1"		

3. Данные для заказа

Наименование	Колба фильтра для воды 5" CFC-5K (резьба 1") с картриджем NT-5
Артикул	55051
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Колбы (фильтры)
Вес, кг	0,85
Гарантия, мес	12

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-Kolby-magistralnykh-filtrov-UNIPUMP-standarta-BIG-BLUE
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.