UNIPUMP Колба фильтра для воды 5" CFC-5K (резьба 1") с картриджем NT-5

Колбы (фильтры) · Артикул 55051

1. Обзор



Колбы фильтров — для магистральных водяных фильтров (устанавливаются непосредственно в водопроводную магистраль). Колба полипропиленовая, с прозрачным стаканом.
— Максимальное давление воды — не более 0,6 МПа.
— Максимальная температура воды — не более 40 °С.
— Рабочая среда — вода.
— Габаритные размеры: длина — 5", диаметр — 120 мм.
— Монтажная длина - 128 мм.
— Присоединительный размер - 1" дюйм.
— В комплекте картридж — NT-5 (50 мкм).
— В комплекте — ключ, кронштейн крепления.

Основные данные

Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Одинарная колба	Типоразмер	Slim Line 5"
Гарантия, мес	12	Картридж в комплекте	Да
Кронштейн / ключ	Да	Степень очистки, мкм	50
Число ступеней	1		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	+1…+45	Для горячей воды	Нет

Материалы

Материал колбы	Усиленный полипропилен

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1"

Габариты и вес

Длина, мм	140	Ширина, мм	140
Высота, мм	240	Вес, кг	0,85
Объем упаковки, м3	0,004704		

3. Данные для заказа

Наименование	Колба фильтра для воды 5" CFC-5K (резьба 1") с картриджем NT-5
Артикул	55051
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Колбы (фильтры)
Вес, кг	0,85
Гарантия, мес	12

Объем упаковки, м3	0,004704

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-Kolby-magistralnykh-filtrov-UNIPUMP-standarta-BIG-BLUE
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.