ROMMER Коллектор (дублер компакт) с гидроразделителем на 1+1+1 контура

Коллекторы и смесительные узлы · Артикул RDG-0018-024013

1. Обзор

Коллектор (дублер рядный) с гидроразделителем до 85 кВт в исполнении 1+1+1 контура предназначен для систем отопления и горячего водоснабжения в малоэтажных загородных домах. Эксплуатация коллектора требует обязательного применения насосных групп на контурах теплого пола/бойлера или радиаторного отопления.
Применение распределительного коллектора и насосных групп сокращает в 10 раз время монтажа системы обвязки котельной и обеспечивает хозяину дома или эксплуатационной службе комфортное
и простое управление отдельными поэтажными контурами отопления, теплых полов, бойлера и вентиляции.

Основные данные

Максимальная тепловая мощность, кВт	85
Межосевое расстояние на контур	125
Подключение котла	1½"
Подключение контуров	1"
Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	4,5

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	коллектор с гидроразделителем	Подключение котла	1½"
Подключение контуров	1"	Межосевое расстояние на контур	125
Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	4,5		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+110

Материалы

Материал корпуса	сталь

Монтаж и присоединение

Длина, мм	452	Высота, мм	300
Ширина, мм	80		

Электродвигатель

Максимальная тепловая мощность, кВт	85

3. Данные для заказа

Наименование	Коллектор (дублер компакт) с гидроразделителем на 1+1+1 контура
Артикул	RDG-0018-024013
Производитель (марка)	ROMMER
Вид оборудования	Коллекторы и смесительные узлы