ROMMER Коллектор (дублер компакт) с гидроразделителем на 2+1+1 контура

Коллекторы и смесительные узлы · Артикул RDG-0018-024024

1. Обзор



Коллектор (дублер рядный) с гидроразделителем до 85 кВт в исполнении 2+1+1 контура предназначен для систем отопления и горячего водоснабжения в малоэтажных загородных домах. Эксплуатация коллектора требует обязательного применения насосных групп на контурах теплого пола/бойлера или радиаторного отопления.
Применение распределительного коллектора и насосных групп сокращает в 10 раз время монтажа системы обвязки котельной и обеспечивает хозяину дома или эксплуатационной службе комфортное
и простое управление отдельными поэтажными контурами отопления, теплых полов, бойлера и вентиляции.

Основные данные

Вес, кг	10,22
Максимальная тепловая мощность, кВт	85

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	коллектор с гидроразделителем	Максимальная тепловая мощность, кВт	85
Межосевое расстояние на контур	125		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	4,5

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	110

Материалы

Материал корпуса	сталь

Монтаж и присоединение

Подключение контуров	1"	Подключение котла	1½"

Габариты и вес

Длина, мм	702	Ширина, мм	80
Высота, мм	300	Вес, кг	10,22
Объем упаковки, м3	0,021855		

3. Данные для заказа

Наименование	Коллектор (дублер компакт) с гидроразделителем на 2+1+1 контура
Артикул	RDG-0018-024024
Производитель (марка)	ROMMER
Вид оборудования	Коллекторы и смесительные узлы
Вес, кг	10,22
Объем упаковки, м3	0,021855