ROMMER Коллектор (дублер компакт) с гидроразделителем на 2+1+1 контура до 60 кВт

Коллекторы и смесительные узлы · Артикул RDG-0060-024024

1. Обзор

Коллектор (дублер рядный) с гидроразделителем до 60 кВт в исполнении 2+1+1 контура предназначен для систем отопления и горячего водоснабжения в малоэтажных загородных домах. Эксплуатация коллектора требует обязательного применения насосных групп на контурах теплого пола/бойлера или радиаторного отопления.
Применение распределительного коллектора и насосных групп сокращает в 10 раз время монтажа системы обвязки котельной и обеспечивает хозяину дома или эксплуатационной службе комфортное
и простое управление отдельными поэтажными контурами отопления, теплых полов, бойлера и вентиляции.

Основные данные

Максимальная тепловая мощность, кВт	60
Межосевое расстояние на контур	125
Подключение котла	1¼"
Подключение контуров	1"
Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	3,15

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	коллектор с гидроразделителем
Область применения	для квартиры
Межосевое расстояние на контур	125
Подключение котла	1¼"
Подключение контуров	1"
Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	3,15

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+110

Материалы

Материал корпуса	сталь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1 1/4

Электродвигатель

Максимальная тепловая мощность, кВт	60

3. Данные для заказа

Наименование	Коллектор (дублер компакт) с гидроразделителем на 2+1+1 контура до 60 кВт
Артикул	RDG-0060-024024
Производитель (марка)	ROMMER
Вид оборудования	Коллекторы и смесительные узлы