# ROMMER Коллектор (дублер рядный) с гидроразделителем на 2+1 контура

Коллекторы и смесительные узлы · Артикул RDG-0018-014023

## 1. Обзор

Коллектор (дублер рядный) с гидроразделителем до 85 кВт в исполнении 2+1 контура предназначен для систем отопления и горячего водоснабжения в малоэтажных загородных домах. Эксплуатация коллектора требует обязательного применения насосных групп на контурах теплого пола/бойлера или радиаторного отопления.
Применение распределительного коллектора и насосных групп сокращает в 10 раз время монтажа системы обвязки котельной и обеспечивает хозяину дома или эксплуатационной службе комфортное
и простое управление отдельными поэтажными контурами отопления, теплых полов, бойлера и вентиляции.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 85 |
| Межосевое расстояние на контур | 125 |
| Подключение котла | 1½" |
| Подключение контуров | 1" |
| Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч | 4,5 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | коллектор с гидроразделителем | Подключение котла | 1½" |
| Подключение контуров | 1" | Межосевое расстояние на контур | 125 |
| Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч | 4,5 | | |

### Гидравлические данные

| | |
|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 6 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +110 |

### Материалы

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | сталь |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 702 | Высота, мм | 300 |
| Ширина, мм | 80 | | |

### Электродвигатель

| | |
|---|---|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 85 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Коллектор (дублер рядный) с гидроразделителем на 2+1 контура |
| Артикул | RDG-0018-014023 |
| Производитель (марка) | ROMMER |
| Вид оборудования | Коллекторы и смесительные узлы |