

# ROMMER Коллектор (дублер рядный) с гидроразделителем на 2+1 контура

Коллекторы и смесительные узлы · Артикул RDG-0018-014023



## 1. Обзор



Коллектор (дублер рядный) с гидроразделителем до 85 кВт в исполнении 2+1 контура предназначен для систем отопления и горячего водоснабжения в малоэтажных загородных домах. Эксплуатация коллектора требует обязательного применения насосных групп на контурах теплого пола/бойлера или радиаторного отопления.

Применение распределительного коллектора и насосных групп сокращает в 10 раз время монтажа системы обвязки котельной и обеспечивает хозяину дома или эксплуатационной службе комфортное и простое управление отдельными поэтажными контурами отопления, теплых полов, бойлера и вентиляции.

### Основные данные

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Максимальная тепловая мощность, кВт                            | 85  |
| Межосевое расстояние на контур                                 | 125 |
| Подключение котла                                              | 1½" |
| Подключение контуров                                           | 1"  |
| Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч | 4,5 |

## 2. Технические данные

| Общие сведения                                                 |                               |                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----|
| Тип                                                            | коллектор с гидроразделителем | Подключение котла              | 1½" |
| Подключение контуров                                           | 1"                            | Межосевое расстояние на контур | 125 |
| Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч | 4,5                           |                                |     |
| Гидравлические данные                                          |                               |                                |     |
| Максимальное давление в системе, бар                           | 6                             |                                |     |
| Перекачиваемая среда                                           |                               |                                |     |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C           | +110                          |                                |     |
| Материалы                                                      |                               |                                |     |
| Материал корпуса                                               | сталь                         |                                |     |
| Монтаж и присоединение                                         |                               |                                |     |
| Длина, мм                                                      | 702                           | Высота, мм                     | 300 |
| Ширина, мм                                                     | 80                            |                                |     |
| Электродвигатель                                               |                               |                                |     |
| Максимальная тепловая мощность, кВт                            | 85                            |                                |     |



3. Данные для заказа

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Коллектор (дублер рядный) с гидроразделителем на 2+1 контура |
| Артикул               | RDG-0018-014023                                              |
| Производитель (марка) | ROMMER                                                       |
| Вид оборудования      | Коллекторы и смесительные узлы                               |