

ROMMER Коллектор (дублер компак) с гидроразделителем на 3+2+1 контура до 60 кВт

Коллекторы и смесительные узлы · Артикул RDG-0060-024036



1. Обзор



Коллектор (дублер рядный) с гидроразделителем до 60 кВт в исполнении 3+2+1 контура предназначен для систем отопления и горячего водоснабжения в малоэтажных загородных домах. Эксплуатация коллектора требует обязательного применения насосных групп на контурах теплого пола/бойлера или радиаторного отопления.

Применение распределительного коллектора и насосных групп сокращает в 10 раз время монтажа системы обвязки котельной и обеспечивает хозяину дома или эксплуатационной службе комфортное и простое управление отдельными поэтажными контурами отопления, теплых полов, бойлера и вентиляции.

Основные данные

Максимальная тепловая мощность, кВт	60
Межосевое расстояние на контур	125
Подключение котла	1¼"
Подключение контуров	1"
Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	3,15

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	коллектор с гидроразделителем	Подключение котла	1¼"
Область применения	для квартиры	Подключение контуров	1"
Межосевое расстояние на контур	125	Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	3,15
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	6		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+110		
Материалы			
Материал корпуса	сталь		
Монтаж и присоединение			
Присоединительный размер	1 1/4		
Электродвигатель			
Максимальная тепловая мощность, кВт	60		



3. Данные для заказа

Наименование	Коллектор (дублер компак) с гидроразделителем на 3+2+1 контура до 60 кВт
Артикул	RDG-0060-024036
Производитель (марка)	ROMMER
Вид оборудования	Коллекторы и смесительные узлы