

ROMMER Коллектор (дублер рядный) с гидроразделителем на 4+1 контура

Коллекторы и смесительные узлы · Артикул RDG-0018-014045



1. Обзор



Коллектор (дублер рядный) с гидроразделителем до 85 кВт в исполнении 4+1 контура предназначен для систем отопления и горячего водоснабжения в малоэтажных загородных домах. Эксплуатация коллектора требует обязательного применения насосных групп на контурах теплого пола/бойлера или радиаторного отопления.

Применение распределительного коллектора и насосных групп сокращает в 10 раз время монтажа системы обвязки котельной и обеспечивает хозяину дома или эксплуатационной службе комфортное и простое управление отдельными поэтажными контурами отопления, теплых полов, бойлера и вентиляции.

Основные данные

Максимальная тепловая мощность, кВт	85
Межосевое расстояние на контур	125
Подключение котла	1½"
Подключение контуров	1"
Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	4,5

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	коллектор с гидроразделителем	Подключение котла	1½"
Подключение контуров	1"	Межосевое расстояние на контур	125
Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	4,5		
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	6		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+110		
Материалы			
Материал корпуса	сталь		
Монтаж и присоединение			
Длина, мм	1202	Высота, мм	300
Ширина, мм	80		
Электродвигатель			
Максимальная тепловая мощность, кВт	85		



3. Данные для заказа

Наименование	Коллектор (дублер рядный) с гидроразделителем на 4+1 контура
Артикул	RDG-0018-014045
Производитель (марка)	ROMMER
Вид оборудования	Коллекторы и смесительные узлы