AQUALINK Коллектор распределительный стальной 5 контуров отопления (12 выходов 1 1/2") в теплоизоляции

Группы быстрого монтажа · Артикул CC02871

1. Обзор



Коллектор распределительный стальной для отопления в теплоизоляции AQUALINK – является одной из частей группы блочного монтажа контура системы отопления.
Коллектор отвечает за разделение теплоносителя, поступающего из котла отопления, между контурами с разными гидравлическими характеристиками. За счет конструкции смешивание теплоносителя между контуром подачи и контуром обратного потока не происходит.
Комплект поставки:
1. Коллектор распределительный.
2. Накидная гайка - 10 шт.
3.

Основные данные

Максимальная мощность теплогенератора, кВт	40
Присоединительный размер	G1½"
Гарантия, мес	36

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Коллектор распределительный	Гарантия, мес	36

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10	Пропускная способность (Kv), м3/ч	3

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+120

Материалы

Материал корпуса	Сталь конструкционная

Электродвигатель

Максимальная мощность теплогенератора, кВт	40

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1½"	Монтажная длина, мм	745

Габариты и вес

Вес, кг	9,25	Объем упаковки, м3	0,035055
Кратность / количество	1/1		

3. Данные для заказа

Наименование	Коллектор распределительный стальной 5 контуров отопления (12 выходов 1 1/2") в теплоизоляции
Артикул	CC02871
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Группы быстрого монтажа
Вес, кг	9,25
Гарантия, мес	36
Объем упаковки, м3	0,035055