

AQUALINK Коллектор распределительный стальной 5 контуров отопления (12 выходов 1 1/2") в теплоизоляции



Группы быстрого монтажа · Артикул CC02871

1. Обзор



Коллектор распределительный стальной для отопления в теплоизоляции AQUALINK – является одной из частей группы блочного монтажа контура системы отопления.

Коллектор отвечает за разделение теплоносителя, поступающего из котла отопления, между контурами с разными гидравлическими характеристиками. За счет конструкции смешивание теплоносителя между контуром подачи и контуром обратного потока не происходит.

Комплект поставки:

1. Коллектор распределительный.
2. Накладная гайка - 10 шт.
- 3.

Основные данные

Максимальная мощность теплогенератора, кВт 40

Пропускная способность (Kv), м3/ч 3

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Коллектор распределительный	Гарантия, мес	36
Кратность / количество	1/1	Пропускная способность (Kv), м3/ч	3

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар 10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C +120

Материалы

Материал корпуса Сталь конструкционная

Монтаж и присоединение

Вес, кг	9,25	Монтажная длина, мм	745
Присоединительный размер	G1½"		

Электродвигатель

Максимальная мощность теплогенератора, кВт 40

3. Данные для заказа

Наименование	Коллектор распределительный стальной 5 контуров отопления (12 выходов 1 1/2") в теплоизоляции
Артикул	CC02871
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Группы быстрого монтажа
Вес, кг	9,25

Гарантия, мес	36
---------------	----