

AQUALINK Коллектор распределительный стальной
7 контуров отопления (16 выходов 1 1/2") в
теплоизоляции



Группы быстрого монтажа · Артикул CC02872

1. Обзор



Коллектор распределительный стальной для отопления в теплоизоляции AQUALINK – является одной из частей группы блочного монтажа контура системы отопления.

Коллектор отвечает за разделение теплоносителя, поступающего из котла отопления, между контурами с разными гидравлическими характеристиками. За счет конструкции смешивание теплоносителя между контуром подачи и контуром обратного потока не происходит.

Комплект поставки:

- 1. Коллектор распределительный.
- 2. Накладная гайка - 14 шт.
- 3.

Основные данные

Максимальная мощность теплогенератора, кВт	40
Пропускная способность (Kv), м3/ч	3

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Коллектор распределительный	Гарантия, мес	36
Кратность / количество	1/1	Пропускная способность (Kv), м3/ч	3
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	10		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+120		
Материалы			
Материал корпуса	Сталь конструкционная		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	12,15	Монтажная длина, мм	995
Присоединительный размер	G1½"		
Электродвигатель			
Максимальная мощность теплогенератора, кВт	40		

3. Данные для заказа

Наименование	Коллектор распределительный стальной 7 контуров отопления (16 выходов 1 1/2") в теплоизоляции
Артикул	CC02872
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Группы быстрого монтажа
Вес, кг	12,15

Гарантия, мес

36