

1. Обзор



Резьбовые коллекторы с кранами обеспечивают распределение потоков воды, иной рабочей среды по контурам, приборам инженерной или технологической установки, например, системы теплого пола, радиаторного отопления с лучевой разводкой. Коллекторы для воды широко применяются в отоплении, водоснабжении, трубопроводах сжатого воздуха, иных неагрессивных к примененным материалам жидкостей, газов.

Коллекторы AQUALINK используются для распределения и регулирования рабочей среды в системах горячего и холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также отопления: системы «теплый пол» и радиаторного отопления. Корпус изделия выполнен из никелированной латуни. Высокий уровень герметичности изделия обеспечивается благодаря использованию фторопласта (PTFE) – из него выполнены кольца седла.

Основные данные

Вес, кг	0,205
---------	-------

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	коллектор	Для металлопласта	нет
Количество соединений	3	Кратность / количество	2/20
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,205	Длина, мм	117
Высота, мм	49	Ширина, мм	58

3. Данные для заказа

Наименование	Коллектор резьбовой с кранами FM 3/4";1/2"x3
Артикул	CC02425
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Коллекторы и смесительные узлы
Вес, кг	0,205

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт

Разрешительные документы

- Декларация

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.