

1. Обзор



Коллектор резьбовой с вентилями AQUALINK на 2 выхода с диаметром резьбы на вход и выход 3/4" x 3/4" с диаметром резьбы ответвлений 1/2". Коллектор необходим для разделения потоков воды по трубам к потребителям. Коллектор резьбовой с вентилями AQUALINK внешне представляет собой цилиндр с отверстиями по бокам. У коллектора 4 отвода на распределительные линии. Является составной частью водопровода. Позволяет смешивать воду, которая поступает из разных точек, или распределять ее по нескольким направлениям. Помогает полностью обеспечить квартиру или другое помещение водой, защитить от протекания, сделать продуманный монтаж труб. Корпус изделия выполнен из никелированной латуни LC59-2.

Основные данные

|         |      |
|---------|------|
| Вес, кг | 0,58 |
|---------|------|

2. Технические данные

| Общие сведения         |           |                        |      |
|------------------------|-----------|------------------------|------|
| Тип                    | коллектор | Для металлопласта      | нет  |
| Количество соединений  | 4         | Кратность / количество | 1/15 |
| Монтаж и присоединение |           |                        |      |
| Вес, кг                | 0,58      | Длина, мм              | 152  |
| Высота, мм             | 58        | Ширина, мм             | 68   |

3. Данные для заказа

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Наименование          | Коллектор резьбовой с вентилями FM 3/4";1/2"x4 |
| Артикул               | CC04478                                        |
| Производитель (марка) | AQUALINK                                       |
| Вид оборудования      | Коллекторы и смесительные узлы                 |
| Вес, кг               | 0,58                                           |

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт

Разрешительные документы

- Декларация

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.