Комплект автоматики с г/а 5л АКВАРОБОТ ТУРБИ UNIPUMP

Комплекты автоматики · Артикул 15364 · Серия АКВАРОБОТ ТУРБИ

1. Обзор



Комплект автоматики АКВАРОБОТ ТУРБИ с гидроаккумулятором 5 л предназначен для автоматического управления включением и выключением однофазных поверхностных и погружных насосов мощностью до 1,5 кВт, а также защиты насоса от работы в режиме «сухого хода

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	АКВАРОБОТ ТУРБИ	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	24	Объем бака, л	5
Особенности	Включение и выключение по потоку.		

Гидравлические данные

Максимально допустимый поток воды, л/мин	100	Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	40

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	0

Материалы

Материал мембраны	EPDM	Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500	Степень защиты	IP65

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Управление	электронное
Включение, бар	по потоку	Выключение, бар	по потоку

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"/1"

Габариты и вес

Длина, мм	465	Ширина, мм	160
Высота, мм	205	Вес, кг	2

Габариты и вес (продолжение)

Объем упаковки, м3	0,015252

3. Данные для заказа

Наименование	Комплект автоматики с г/а 5л АКВАРОБОТ ТУРБИ UNIPUMP
Артикул	15364
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	АКВАРОБОТ ТУРБИ
Вид оборудования	Комплекты автоматики
Вес, кг	2
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,015252
Страна производства	Россия

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция автоматика Акваробот

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.