

Комплект автоматики с г/а 5л АКВАРОБОТ ТУРБИ UNIPUMP

Комплекты автоматики · Артикул 15364 · Серия АКВАРОБОТ ТУРБИ



1. Обзор



Комплект автоматики АКВАРОБОТ ТУРБИ с гидроаккумулятором 5 л предназначен для автоматического управления включением и выключением однофазных поверхностных и погружных насосов мощностью до 1,5 кВт, а также защиты насоса от работы в режиме «сухого хода»

Основные данные

Защита от сухого хода	да
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Серия	АКВАРОБОТ ТУРБИ	Объем бака, л	5
Гарантия, мес	24	Выключение, бар	по потоку
Допустимый диапазон температур воды, °С	+40	Максимально допустимый поток воды, л/мин	100
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	6		
Перекачиваемая среда			
Включение, бар	по потоку		
Материалы			
Материал мембраны	Эластичный EPDM материал	Материал накопительного бака	Сталь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2	Длина, мм	465
Высота, мм	205	Ширина, мм	160
Присоединительный размер	1"/1"		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP65	Защита от сухого хода	да
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	1 500
Максимальная мощность, кВт	1,5		
Управление и защита			
Управление	электронное		

3. Данные для заказа

Наименование	Комплект автоматики с г/а 5л АКВАРОБОТ ТУРБИ UNIPUMP
Артикул	15364
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	АКВАРОБОТ ТУРБИ
Вид оборудования	Комплекты автоматики
Вес, кг	2
Гарантия, мес	24

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция автоматика Акваробот

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.