

Комплект автоматики АКВАРОБОТ ТУРБИ-М3-2 UNIPUMP

Комплекты автоматики · Артикул 33453



1. Обзор



Комплект автоматики АКВАРОБОТ ТУРБИ-М3 с блоком автоматического управления и гидроаккумулятором 2 л предназначен для автоматического управления по давлению и потоку включением и выключением однофазных поверхностных и погружных насосов мощностью до 1,5 кВт и защиты насоса от работы в режиме «сухого хода» и в других аварийных ситуациях. Комплект выпускается с фиксированными значениями давления включения и выключения насоса.
Диапазон настройки давления включения Р_{мин} - 1,5±0,5 бар
Диапазон настройки давления выключения Р_{макс} - 3,0±0,5 бар
Функциональные возможности устройства:

Основные данные

Защита от сухого хода	да
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Объем бака, л	2	Гарантия, мес	24
Выключение, бар	3	Допустимый диапазон температур воды, °C	+35
Максимально допустимый поток воды, л/мин	100		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6
--------------------------------------	---

Перекачиваемая среда

Включение, бар	1,5
----------------	-----

Материалы

Материал мембраны	Эластичный EPDM материал	Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь
-------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,85	Длина, мм	290
Высота, мм	310	Ширина, мм	300
Присоединительный размер	1"/1"		

Электродвигатель

Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	221 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	1 500	Максимальная мощность, кВт	1,5

Управление и защита

Управление	электронное
------------	-------------

3. Данные для заказа	
Наименование	Комплект автоматики АКВАРОБОТ ТУРБИ-М3-2 UNIPUMP
Артикул	33453
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Комплекты автоматики
Вес, кг	1,85
Гарантия, мес	24