Комплект автоматики АКВАРОБОТ ТУРБИ-М3-2 UNIPUMP

Комплекты автоматики · Артикул 33453

1. Обзор



Комплект автоматики АКВАРОБОТ ТУРБИ-М3 с блоком автоматического управления и гидроаккумулятором 2 л предназначен для автоматического управления по давлению и потоку включением и выключением однофазных поверхностных и погружных насосов мощностью до 1,5 кВт и защиты насоса от работы в режиме «сухого хода» и в других аварийных ситуациях.
Комплект выпускается с фиксированными значениями давления включения и выключения насоса.
Диапазон настройки давления включения Рмин - 1,5±0,5 бар
Диапазон настройки давления выключения Рмакс - 3,0±0,5 бар
Функциональные возможности устройства:

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Гарантия, мес	24	Объем бака, л	2
Особенности	Включение по давлению, выключение по потоку. Непрограммируемые.		

Гидравлические данные

Максимально допустимый поток воды, л/мин	100	Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	35

Материалы

Материал мембраны	EPDM	Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь

Электродвигатель

Параметры электросети	221 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500		

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Управление	электронное
Включение, бар	1,5	Выключение, бар	3

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"/1"

Габариты и вес

Длина, мм	290	Ширина, мм	300
Высота, мм	310	Вес, кг	1,85

3. Данные для заказа

Наименование	Комплект автоматики АКВАРОБОТ ТУРБИ-М3-2 UNIPUMP
Артикул	33453
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Комплекты автоматики
Вес, кг	1,85
Гарантия, мес	24