

Комплект автоматики с г/а 24л АКВАРОБОТ М UNIPUMP

Комплекты автоматики · Артикул 39602 · Серия АКВАРОБОТ-М



1. Обзор



Комплект автоматики АКВАРОБОТ — предназначен для создания станции автоматического водоснабжения на базе бытового погружного вибрационного электронасоса серии «БАВЛЕНЕЦ», «МАЛЫШ», «Ручеек» и др.

Основные данные

Защита от сухого хода	нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Серия	АКВАРОБОТ-М	Гарантия, мес	24
Выключение, бар	1,8-4,5	Допустимый диапазон температур воды, °С	+35
Максимально допустимый поток воды, л/мин	100		
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	6		
Перекачиваемая среда			
Включение, бар	1,0-2,5		
Материалы			
Материал мембраны	Эластичный EPDM материал	Материал накопительного бака	Сталь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	7	Длина, мм	300
Высота, мм	310	Ширина, мм	650
Присоединительный размер	1" /штуцер		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP65	Защита от сухого хода	нет
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	1 500
Максимальная мощность, кВт	0.55		
Управление и защита			
Управление	механическое		

3. Данные для заказа

Наименование	Комплект автоматики с г/а 24л АКВАРОБОТ М UNIPUMP
Артикул	39602
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	АКВАРОБОТ-М
Вид оборудования	Комплекты автоматики
Вес, кг	7
Гарантия, мес	24

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция автоматика Акваробот

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.