

Комплект автоматики с г/а 5л АКВАРОБОТ М UNIPUMP

Комплекты автоматики · Артикул 73694 · Серия АКВАРОБОТ-М



1. Обзор

Комплект автоматики АКВАРОБОТ — предназначен для создания станции автоматического водоснабжения на базе бытового погружного вибрационного электронасоса серии «БАВЛЕНЕЦ», «МАЛЫШ», «Ручеек» и др.



Основные данные

Защита от сухого хода	нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Серия	АКВАРОБОТ-М	Объем бака, л	5
Гарантия, мес	24	Выключение, бар	1,8-4,6
Допустимый диапазон температур воды, °С	+35	Максимально допустимый поток воды, л/мин	100
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	6		
Перекачиваемая среда			
Включение, бар	1,0-2,6		
Материалы			
Материал мембраны	Эластичный EPDM материал	Материал накопительного бака	Сталь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,6	Длина, мм	400
Высота, мм	300	Ширина, мм	190
Присоединительный размер	1"/штуцер		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP65	Защита от сухого хода	нет
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	1 500
Максимальная мощность, кВт	1,5		
Управление и защита			
Управление	механическое		

3. Данные для заказа

Наименование	Комплект автоматики с г/а 5л АКВАРОБОТ М UNIPUMP
Артикул	73694
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	АКВАРОБОТ-М
Вид оборудования	Комплекты автоматики
Вес, кг	2,6
Гарантия, мес	24

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция автоматика Акваробот

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.