Комплект автоматики с г/а 5л АКВАРОБОТ М UNIPUMP

Комплекты автоматики · Артикул 73694 · Серия АКВАРОБОТ-М

1. Обзор



Комплект автоматики АКВАРОБОТ — предназначен для создания станции автоматического водоснабжения на базе бытового погружного вибрационного электронасоса серии «БАВЛЕНЕЦ», «МАЛЫШ», «Ручеек» и др.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	АКВАРОБОТ-М	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	24	Объем бака, л	5
Особенности	Включение и выключение по давлению. Настраиваемые.		

Гидравлические данные

Максимально допустимый поток воды, л/мин	100	Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	35

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	0

Материалы

Материал мембраны	Эластичный EPDM материал	Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500	Степень защиты	IP65

Управление и защита

Защита от сухого хода	нет	Управление	механическое
Включение, бар	1,0-2,6	Выключение, бар	1,8-4,6

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"/штуцер

Габариты и вес

Длина, мм	400	Ширина, мм	190
Высота, мм	300	Вес, кг	2,6

Габариты и вес (продолжение)

Объем упаковки, м3	0,023085

3. Данные для заказа

Наименование	Комплект автоматики с г/а 5л АКВАРОБОТ М UNIPUMP
Артикул	73694
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	АКВАРОБОТ-М
Вид оборудования	Комплекты автоматики
Вес, кг	2,6
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,023085
Страна производства	Россия

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция автоматика Акваробот

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.