


Мембрана для гидроаккумулятора EPDM, 8, 12л

UniGB

Комплектующие · Артикул V42008



1. Обзор



Мембрана изготовлена из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +99 градусов, что позволяет использовать любой бак не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС. Мембрана гидроаккумулятора/расширительного бака играет важную роль в его работе, предназначена для разделения гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную. Это критически важный элемент, который обеспечивает эластичность и герметичность системы. Мембрана гидроаккумулятора выполняет несколько важных функций.

Основные данные

Диаметр горловины, мм	55
Максимальное давление в системе, бар	5

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Мембрана	Размеры	140x240
Объем бака, л	8-12	Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+99

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	5
--------------------------------------	---

Материалы

Материал мембраны	EPDM
-------------------	------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	0,25	Длина, мм	100
Высота, мм	320	Ширина, мм	200
Диаметр горловины, мм	55		

3. Данные для заказа

Наименование	Мембрана для гидроаккумулятора EPDM, 8, 12л UniGB
Артикул	V42008
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Комплектующие
Вес, кг	0,25