Мембрана для гироаккумулятора EPDM, 700-750л UniGB

Комплектующие · Артикул V421000 S

1. Обзор



Мембрана изготовлена из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +99 градусов, что позволяет использовать любой бак не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.
Мембрана гидроаккумулятора/расширительного бака играет важную роль в его работе, предназначена для разделения гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную. Это критически важный элемент, который обеспечивает эластичность и герметичность системы.
Мембрана гидроаккумулятора выполняет несколько важных функций.

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	6
Диаметр горловины, мм	150

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Мембрана	Объем бака, л	700-750

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+99

Материалы

Материал мембраны	EPDM

Габариты и вес

Размеры	730x1600	Диаметр горловины, мм	150

3. Данные для заказа

Наименование	Мембрана для гироаккумулятора EPDM, 700-750л UniGB
Артикул	V421000 S
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Комплектующие