Мембрана для гироаккумулятора EPDM, 500-600л UniGB

Комплектующие · Артикул V42500 S

1. Обзор

Мембрана изготовлена из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +99 градусов, что позволяет использовать любой бак не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.
Мембрана гидроаккумулятора/расширительного бака играет важную роль в его работе, предназначена для разделения гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную. Это критически важный элемент, который обеспечивает эластичность и герметичность системы.
Мембрана гидроаккумулятора выполняет несколько важных функций.

Основные данные

Диаметр горловины, мм	150
Максимальное давление в системе, бар	6

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Мембрана	Размеры	680x1330
Объем бака, л	500-600	Допустимый диапазон температур воды, °C	0…+99

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Материалы

Материал мембраны	EPDM

Монтаж и присоединение

Диаметр горловины, мм	150

3. Данные для заказа

Наименование	Мембрана для гироаккумулятора EPDM, 500-600л UniGB
Артикул	V42500 S
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Комплектующие