

UNIPUMP Мембрана 150/200 л EPDM Двн.90 мм проходная

Комплектующие · Артикул 13616



1. Обзор



Мембрана UNIPUMP изготовлены из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +90 градусов, что позволяет использовать любую мембрану UNIPUMP не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.

Основные данные

Диаметр горловины, мм	90
Максимальное давление в системе, бар	6

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Мембрана	Объем бака, л	150-200
Тип мембраны	Проходная	Наличие хвоста	Нет
Толщина стенки	1,6	Страна производства	Китай
Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+95		

Гидравлические данные	
Максимальное давление в системе, бар	6

Материалы	
Материал мембраны	EPDM

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,075	Длина, мм	870
Высота, мм	30	Ширина, мм	400
Диаметр горловины, мм	90		

3. Данные для заказа

Наименование	Мембрана 150/200 л EPDM Двн.90 мм проходная
Артикул	13616
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Комплектующие
Вес, кг	1,075
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Informationsnnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.