UNIPUMP Мембрана 24 л EPDM Dвн.90 мм

Комплектующие · Артикул 13322

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Мембрана UNIPUMP изготовлены из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +90 градусов, что позволяет использовать любую мембрану UNIPUMP не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	6
Диаметр горловины, мм	90

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Мембрана	Страна производства	Китай
Наличие хвоста	Нет	Объем бака, л	24
Тип мембраны	Непроходная		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+95

Материалы

Материал мембраны	EPDM

Габариты и вес

Длина, мм	370	Ширина, мм	300
Высота, мм	20	Диаметр горловины, мм	90
Толщина стенки	1,6	Вес, кг	0,35
Объем упаковки, м3	0,00222		

3. Данные для заказа

Наименование	Мембрана 24 л EPDM Dвн.90 мм
Артикул	13322
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Комплектующие
Вес, кг	0,35
Объем упаковки, м3	0,00222
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Informatsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.