UNIPUMP Мембрана 300 л EPDM Dвн.150 мм проходная

Комплектующие · Артикул 64054

1. Обзор



Мембрана UNIPUMP изготовлены из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +90 градусов, что позволяет использовать любую мембрану UNIPUMP не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	6
Диаметр горловины, мм	150

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Мембрана	Страна производства	Китай
Наличие хвоста	Нет	Объем бака, л	300
Тип мембраны	Проходная		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+95

Материалы

Материал мембраны	EPDM

Габариты и вес

Длина, мм	1100	Ширина, мм	530
Высота, мм	30	Диаметр горловины, мм	150
Толщина стенки	1,6	Вес, кг	1
Объем упаковки, м3	0,01749		

3. Данные для заказа

Наименование	Мембрана 300 л EPDM Dвн.150 мм проходная
Артикул	64054
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Комплектующие
Вес, кг	1
Объем упаковки, м3	0,01749
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Informatsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.