

UNIPUMP Мембрана 300 л EPDM Двн.150 мм проходная

Комплектующие · Артикул 64054



1. Обзор



Мембрана UNIPUMP изготовлены из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +90 градусов, что позволяет использовать любую мембрану UNIPUMP не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.

Основные данные

Диаметр горловины, мм	150
Максимальное давление в системе, бар	6

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Мембрана	Объем бака, л	300
Тип мембраны	Проходная	Наличие хвоста	Нет
Толщина стенки	1,6	Страна производства	Китай
Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+95		

Гидравлические данные	
Максимальное давление в системе, бар	6

Материалы	
Материал мембраны	EPDM

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	3,65	Длина, мм	1100
Высота, мм	30	Ширина, мм	530
Диаметр горловины, мм	150		

3. Данные для заказа

Наименование	Мембрана 300 л EPDM Двн.150 мм проходная
Артикул	64054
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Комплектующие
Вес, кг	3,65
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Informationsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.