

UNIPUMP Мембрана 50/80 л EPDM Двн.80 мм с
ХВОСТОМ

Комплектующие · Артикул 87222



1. Обзор



Мембрана изготовлена из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +95 градусов, что позволяет использовать любой бак не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС. Мембрана гидроаккумулятора/расширительного бака играет важную роль в его работе, предназначена для разделения гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную. Это критически важный элемент, который обеспечивает эластичность и герметичность системы. Мембрана гидроаккумулятора выполняет несколько важных функций.

Основные данные

Диаметр горловины, мм	80
Максимальное давление в системе, бар	6

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Мембрана	Объем бака, л	50-80
Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+95		
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	6		
Материалы			
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,4	Длина, мм	540
Высота, мм	10	Ширина, мм	290
Диаметр горловины, мм	80		

3. Данные для заказа

Наименование	Мембрана 50/80 л EPDM Двн.80 мм с хвостом
Артикул	87222
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Комплектующие
Вес, кг	0,4