UNIPUMP Мембрана 50/80 л EPDM Dвн.80 мм с хвостом

Комплектующие · Артикул 87222

1. Обзор



Мембрана изготовлена из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +95 градусов, что позволяет использовать любой бак не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.
Мембрана гидроаккумулятора/расширительного бака играет важную роль в его работе, предназначена для разделения гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную. Это критически важный элемент, который обеспечивает эластичность и герметичность системы.
Мембрана гидроаккумулятора выполняет несколько важных функций.

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	6
Диаметр горловины, мм	80

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Мембрана	Страна производства	Китай
Объем бака, л	50-80		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+95

Материалы

Материал мембраны	EPDM

Габариты и вес

Длина, мм	540	Ширина, мм	290
Высота, мм	10	Диаметр горловины, мм	80
Вес, кг	0,4	Объем упаковки, м3	0,001566

3. Данные для заказа

Наименование	Мембрана 50/80 л EPDM Dвн.80 мм с хвостом
Артикул	87222
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Комплектующие
Вес, кг	0,4
Объем упаковки, м3	0,001566
Страна производства	Китай