

1. Обзор



Мембрана UNIPUMP изготовлены из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +90 градусов, что позволяет использовать любую мембрану UNIPUMP не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.

Основные данные

Диаметр горловины, мм	90
Максимальное давление в системе, бар	6

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Мембрана	Объем бака, л	80-100
Тип мембраны	Непроходная	Наличие хвоста	Есть
Толщина стенки	1,6	Страна производства	Китай
Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+95		

Гидравлические данные	
Максимальное давление в системе, бар	6

Материалы	
Материал мембраны	EPDM

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1	Длина, мм	750
Высота, мм	20	Ширина, мм	370
Диаметр горловины, мм	90		

3. Данные для заказа

Наименование	Мембрана 80/100 л EPDM Двн.90 мм с хвостом
Артикул	84737
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Комплектующие
Вес, кг	1
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Informationsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.