

GARDANA Многоступенчатый горизонтальный насос CMI2-5T



Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул UT0164


1. Обзор



Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, кВт	0,55
Максимальный напор, м	47,5
Максимальная производительность, м3/ч	4,3
Номинальный напор, м	40
Номинальная подача, м3/ч	2
Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+105
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0,8 ... 4 м³/ч
Напор H	24 ... 44 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Гарантия, мес	24		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	40	Максимальный напор, м	47,5
Номинальная подача, м3/ч	2	Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная производительность, м3/ч	4,3	Максимальная производительность, л/мин	71,67

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+105
+50			
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	10,5	Длина, мм	383
Высота, мм	174	Ширина, мм	158
Диаметр входного патрубка	G1"	Диаметр выходного патрубка	G1"
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	1,4
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	550	Максимальная мощность, кВт	0,55

4. Данные для заказа	
Наименование	Многоступенчатый горизонтальный насос CM12-5T
Артикул	UT0164
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	10,5
Гарантия, мес	24