# WELLMIX Многоступенчатый насос CUC 4-30T BACE (3x380В, 0,75 кВт)

Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул 11019984

## 1. Обзор

Насосы серии CUC являются нормальновсасывающими многоступенчатыми центробежными насосами. Насосы CUC состоят из двух основных частей: электродвигатель и насосный агрегат. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью насоса при помощи стяжных болтов.
Насосы серии CUC предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материал насоса. Насосы не предназначены для перекачивания воспламеняющихся или токсичных жидкостей.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Диаметр входного патрубка | G1¼" |
| Диаметр выходного патрубка | G1" |
| Максимальная мощность, кВт | 0,75 |
| Максимальный напор, м | 30,37 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 7 |
| Номинальный напор, м | 26 |
| Номинальная подача, м3/ч | 4 |
| Максимальное давление в системе, бар | 10 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20…+120 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики




### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 2 … 7 м³/ч |
| Напор H | 17,2 … 29 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Гарантия, мес | 24 |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Номинальный напор, м | 26 | Максимальный напор, м | 30,37 |
| Номинальная подача, м3/ч | 4 | Максимальное давление в системе, бар | 10 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 7 | Максимальная производительность, л/мин | 116,67 |

### Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | +40 | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь | | |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вес, кг | 10 | Длина, мм | 361 |
| Высота, мм | 179 | Ширина, мм | 151 |
| Диаметр входного патрубка | G1¼" | Диаметр выходного патрубка | G1" |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Степень защиты | IP55 | Номинальный ток, А | 1,8 |
| Параметры электросети | 3~380 V | Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Максимальная мощность, Вт | 750 | Максимальная мощность, кВт | 0,75 |

## 4. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Многоступенчатый насос CUC 4-30T BACE (3x380В, 0,75 кВт) |
| Артикул | 11019984 |
| Производитель (марка) | WELLMIX |
| Вид оборудования | Многоступенчатые горизонтальные насосы |
| Вес, кг | 10 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 5. Документация

**3D и CAD-модели**

- BIM-модель Revit, серия CUC — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия CUC — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CUC — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.