Многоступенчатый насос Wellmix CMI 16-40T-BQCE (3x380В, 3кВт)

Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул 28019882 · Серия CMI

1. Обзор



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

CMI – серия горизонтальных многоступенчатых насосов с гидравлической частью из нержавеющий стали.
Насосы CMI предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Присоединение насоса к трубопроводам резьбовое.


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

— все компоненты гидравлической части выполнены из нержавеющей стали
— многоступенчатые камеры с рабочими колеса находятся в едином корпусе
— рабочие колеса смонтированы на единый вал с электродвигателем

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	53
Максимальная производительность, м3/ч	24
Номинальный напор, м	40
Номинальная подача, м3/ч	16
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20… +120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	8 … 24 м³/ч
Напор H	28,1 … 48,7 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	CMI	Гарантия, мес	24
Базовая серия	16-xx		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	24	Максимальная производительность, л/мин	400
Максимальный напор, м	53	Номинальная подача, м3/ч	16
Номинальный напор, м	40	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20… +120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+50

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~230/400 V	Максимальная мощность, кВт	3
Максимальная мощность, Вт	3000	Номинальный ток, А	11/6,3
Частота вращения, об/мин	2900	Степень защиты	IP55

Управление и защита

Защита по току	нет


Монтаж и присоединение


Диаметр входного патрубка	G2"	Диаметр выходного патрубка	G2"


Габариты и вес


Длина, мм	545	Ширина, мм	199
Высота, мм	212	Вес, кг	27


4. Габаритные размеры











5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый насос Wellmix CMI 16-40T-BQCE (3x380В, 3кВт)
Артикул	28019882
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	CMI
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	27
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- CMI 16-40T 28019882

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации CMI

Каталоги

- Каталог CMI 21.07.2025

3D и CAD-модели

- Чертежи DWG, серия CMI — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CMI — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия CMI — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.