

1. Обзор




Насосы CV представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем. Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджного типа.

Насосы CV снабжены полностью закрытыми двухполюсными трехфазными стандартными двигателями с вентиляторным охлаждением, класс энергоэффективности IE3.

Основные данные

Присоединительный размер	DN50
Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	170
Максимальная производительность, м³/ч	30
Номинальный напор, м	136
Номинальная подача, м³/ч	20
Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон


Подача Q	11 ... 30 м³/ч
Напор H	81,9 ... 161,4 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	CV	Гарантия, мес	24
Наименование	CV 20-12-0 (IE3)	Ответные соединения	Нет
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	136	Максимальный напор, м	170
Номинальная подача, м3/ч	20	Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная производительность, м3/ч	30	Максимальная производительность, л/мин	500
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	148	Длина, мм	1448
Высота, мм	284	Ширина, мм	284
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	300
Присоединительный размер	DN50	Диаметр условного прохода, мм	50
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	27,9
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	15000	Максимальная мощность, кВт	15

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый насос Wellmix CV 20-12-0-HQCV (3x380В, 15.0кВт,IE3)
Артикул	25019843
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	CV
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	148
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- CV 20-12-0 (IE3) 25019843

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации CV CVF_26.06.2026

Каталоги

- Каталог CV (IE3), CVF 20.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия CV — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия CV — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CV — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.