# Многоступенчатый насос Wellmix CV 64- 8-2-HQCV (3x380В, 45.0кВт,IE3)

Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 25019787 · Серия CV

## 1. Обзор




Насосы CV представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем.
Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.
Насосы CV снабжены полностью закрытыми двухполюсными трехфазными стандартными двигателями с вентиляторным охлаждением, класс энергоэффективности IE3.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 45 |
| Максимальный напор, м | 219 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 80 |
| Номинальный напор, м | 155 |
| Номинальная подача, м3/ч | 64 |
| Максимальное давление в системе, бар | 25 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики




### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 30 ... 80 м³/ч |
| Напор H | 117,2 ... 205,6 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Ин-Лайн | Серия | CV |
| Гарантия, мес | 24 | Базовая серия | 64-xx |
| Наименование | CV 64-8-2 (IE3) | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 80 | Максимальная производительность, л/мин | 1333,33 |
| Максимальный напор, м | 219 | Номинальная подача, м3/ч | 64 |
| Номинальный напор, м | 155 | Максимальное давление в системе, бар | 25 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20…+120 |

### Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | +1…+40 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Чугун | Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал обмотки статора | Медь | | |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 3~380 V | Максимальная мощность, кВт | 45 |
| Максимальная мощность, Вт | 45000 | Номинальный ток, A | 80,8 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 | Степень защиты | IP55 |


### Монтаж и присоединение


| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | DN100 | Присоединение | Фланцевое |
| Диаметр условного прохода, мм | 100 | Ответные соединения | Нет |
| Монтажная длина, мм | 365 | | |


### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 1906 | Ширина, мм | 366 |
| Высота, мм | 366 | Вес, кг | 440 |

## 4. Габаритные размеры






## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Многоступенчатый насос Wellmix CV 64- 8-2-HQCV (3x380В, 45.0кВт,IE3) |
| Артикул | 25019787 |
| Производитель (марка) | WELLMIX |
| Серия | CV |
| Вид оборудования | Многоступенчатые вертикальные насосы |
| Вес, кг | 440 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 6. Документация

### Листы данных производителя

- CV 64-8-2 (IE3) 25019787

### Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации CV CVF_26.06.2026

### Каталоги

- Каталог CV (IE3), CVF 20.07.2026

### 3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия CV — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия CV — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия CV — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.