

1. Обзор




В этом разделе пишем о последних событиях нашего интернет-магазина, открытии новых филиалов, поступлении новых товаров и о многом другом. Будьте в курсе всех событий с помощью нашего информационного раздела.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	1 300
Максимальный напор, м	60
Максимальная производительность, м³/ч	6,5
Максимальная производительность, л/мин	108
Максимальная высота всасывания, м	8
Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Пластик
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 6,5 м³/ч
Напор H	7 ... 60 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Многоступенчатый	Серия	МН
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100
Температура окружающего воздуха (°C)	+1...+40		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	60	Максимальное давление в системе, бар	8

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, м3/ч	6,5	Максимальная производительность, л/мин	108
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Пластик		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	14	Длина, мм	486
Высота, мм	303	Ширина, мм	207
Длина электрокабеля, м	1	Электрокабель с вилкой	Да
Габаритные размеры (ДхШхВ)	486x207x303	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	8
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,0	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IPX4
Номинальный ток, А	5,7	Параметры электросети	1~230 V
Частота вращения (об/мин)	2850	Максимальная мощность, Вт	1 300
Емкость конденсатора (мкФ)	25	Максимальная мощность, кВт	1,3

4. Габаритные размеры







5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый поверхностный насос МН-600С (садовый)
Артикул	25632
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	МН
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	14
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция садовый насос-МН

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.