

Моноблочный насос Wellmix
NBS150-125-200/45T_380_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019951 · Серия NBS



1. Обзор




NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.
Насосы NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Присоединение трубопроводов к насосу фланцевое.
Номинальная подача насосов составляет от 12,5 до 320 м³/ч, напор от 11 до 70 м.
Температура перекачиваемой жидкости от -20 °С до +120 °С.

Области применения

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	45
Максимальный напор, м	49
Максимальная производительность, м ³ /ч	450
Номинальный напор, м	35,5
Номинальная подача, м ³ /ч	320
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	100 ... 450 м ³ /ч
Напор H	22 ... 46,5 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.





3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBS
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	35,5	Максимальный напор, м	49
Номинальная подача, м3/ч	320	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	450	Максимальная производительность, л/мин	7500
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь	Диаметр рабочего колеса, мм	200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	385	Длина, мм	950
Высота, мм	565	Ширина, мм	445
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN150
Диаметр выходного патрубка	DN125		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	80,8/46,5
Параметры электросети	380	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	45000	Максимальная мощность, кВт	45

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос Wellmix NBS150-125-200/45T_380_BQCE
Артикул	27019951
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBS
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	385
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- NBS 150-125-200_45T 27019951

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.