Моноблочный насос Wellmix NBS150-125-200/45T_380_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019951 · Серия NBS

1. Обзор




NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющий стали.
Насосы NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Присоединение трубопроводов к насосу фланцевое.
Номинальная подача насосов составляет от 12,5 до 320 м3/ч, напор от 11 до 70 м.
Температура перекачиваемой жидкости от -20 °С до +120 °С.

Области применения

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	45
Максимальный напор, м	49
Максимальная производительность, м3/ч	450
Номинальный напор, м	35,5
Номинальная подача, м3/ч	320
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-20…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	100 … 450 м³/ч
Напор H	22 … 46,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBS
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	450	Максимальная производительность, л/мин	7500
Максимальный напор, м	49	Номинальная подача, м3/ч	320
Номинальный напор, м	35,5	Максимальное давление в системе, бар	10
Диаметр рабочего колеса, мм	200		

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+50

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	45
Максимальная мощность, Вт	45000	Номинальный ток, А	80,8/46,5
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Степень защиты	IP55		


Монтаж и присоединение


Диаметр входного патрубка	DN150	Диаметр выходного патрубка	DN125
Способ установки	Горизонтальный		


Габариты и вес


Длина, мм	950	Ширина, мм	445
Высота, мм	565	Вес, кг	385


4. Габаритные размеры











5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос Wellmix NBS150-125-200/45T_380_BQCE
Артикул	27019951
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBS
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	385
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- NBS 150-125-200_45T 27019951

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.