

WELLMIX Моноблочный насос
NBS100-80-200_30T_380_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019959 · Серия NBS



1. Обзор



NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.

Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.


Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.

Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентилем торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	30
Максимальный напор, м	58
Максимальная производительность, м³/ч	200
Номинальный напор, м	47
Номинальная подача, м³/ч	160
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	60 ... 200 м³/ч
Напор H	35 ... 55,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные



Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBS
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	47	Максимальный напор, м	58
Номинальная подача, м3/ч	160	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	200	Максимальная производительность, л/мин	3333,33
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь	Диаметр рабочего колеса, мм	200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	232	Длина, мм	880
Высота, мм	450	Ширина, мм	400
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN100
Диаметр выходного патрубка	DN80		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	55,4/31,9
Параметры электросети	380	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	30000	Максимальная мощность, кВт	30

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBS100-80-200_30T_380_BQCE
Артикул	27019959
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBS
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	232
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- NBS 80-65-160_11T 27019968
- NBS 80-65-160_15T 27019967
- NBS 80-65-200_18,5T 27019966

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.