WELLMIX Моноблочный насос NBS100-80-200_22T_380_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019960 · Серия NBS

1. Обзор




NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющий стали.
Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиля торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	22
Максимальный напор, м	47
Максимальная производительность, м3/ч	200
Номинальный напор, м	37
Номинальная подача, м3/ч	160
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	60 … 200 м³/ч
Напор H	26 … 45 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBS
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	200	Максимальная производительность, л/мин	3333,33
Максимальный напор, м	47	Номинальная подача, м3/ч	160
Номинальный напор, м	37	Максимальное давление в системе, бар	10
Диаметр рабочего колеса, мм	200		

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+50

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	22
Максимальная мощность, Вт	22000	Номинальный ток, А	41/23,6
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Степень защиты	IP55		


Монтаж и присоединение


Диаметр входного патрубка	DN100	Диаметр выходного патрубка	DN80
Способ установки	Горизонтальный		


Габариты и вес


Длина, мм	811	Ширина, мм	356
Высота, мм	430	Вес, кг	193


4. Габаритные размеры











5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBS100-80-200_22T_380_BQCE
Артикул	27019960
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBS
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	193
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- NBS 80-65-160_11T 27019968
- NBS 80-65-200_18,5T 27019966
- NBS 80-65-160_15T 27019967

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.