

WELLMIX Моноблочный насос NBS

65-50-200_9.2T_380_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019976 · Серия NBS



1. Обзор



NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.

Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.


Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.

Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентилем торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	9,2
Максимальный напор, м	52,5
Максимальная производительность, м ³ /ч	60
Номинальный напор, м	67
Номинальная подача, м ³ /ч	50
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	10 ... 60 м ³ /ч
Напор H	36 ... 51,8 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные





Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBS
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	67	Максимальный напор, м	52,5
Номинальная подача, м3/ч	50	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	60	Максимальная производительность, л/мин	1000
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь	Диаметр рабочего колеса, мм	200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	158	Длина, мм	615
Высота, мм	360	Ширина, мм	300
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN65
Диаметр выходного патрубка	DN50		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	18,3/10,5
Параметры электросети	380	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	9200	Максимальная мощность, кВт	9,2

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBS 65-50-200_9.2T_380_BQCE
Артикул	27019976
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBS
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	158
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- NBS 65-50-200_9,2T 27019976

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.