

WELLMIX Моноблочный насос NBS
50-32-160_1.1T_380_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019998 · Серия NBS



1. Обзор




NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.
Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентили торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальный напор, м	22
Максимальная производительность, м³/ч	22
Номинальный напор, м	18,5
Номинальная подача, м³/ч	12,5
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	3 ... 22 м³/ч
Напор H	7,2 ... 21,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные



Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBS
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	18,5	Максимальный напор, м	22
Номинальная подача, м3/ч	12,5	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	22	Максимальная производительность, л/мин	366,67
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь	Диаметр рабочего колеса, мм	160
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	21,5	Длина, мм	395
Высота, мм	255	Ширина, мм	215
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN50
Диаметр выходного патрубка	DN32		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	4,5/2,6
Параметры электросети	380	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	1100	Максимальная мощность, кВт	1,1
Номинальная частота вращения, об/мин	2900		

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBS 50-32-160_1.1T_380_BQCE
Артикул	27019998
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBS
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	21,5
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- NBS 50-32-160_1.1T 27019998

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.