

WELLMIX Моноблочный насос NBW
125-100-315-110.0/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069918



1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса. Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F. Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	110
Максимальный напор, м	118
Максимальная производительность, м3/ч	360
Номинальный напор, м	103
Номинальная подача, м3/ч	286
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-10...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	120 ... 280 м³/ч
Напор Н	103,6 ... 116,6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Гарантия, мес	24
Число полюсов	2	Объем упаковки, м3	0,42

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	103	Максимальный напор, м	118
Номинальная подача, м3/ч	286	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	360	Максимальная производительность, л/мин	6000
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	-10...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	315
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	972	Длина, мм	1474
Высота, мм	820	Ширина, мм	660
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN125
Диаметр выходного патрубка	DN100		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	195
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	110000	Максимальная мощность, кВт	110

4. Данные для заказа	
Наименование	Моноблочный насос NBW 125-100-315-110.0/2-380-G-BQQE
Артикул	21069918
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	972
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,42