

WELLMIX Моноблочный насос NBW
200-150-200-15.0/4-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069863




1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	16,3
Максимальная производительность, м3/ч	400
Номинальный напор, м	13,5
Номинальная подача, м3/ч	298
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	150 ... 400 м³/ч
Напор H	11,3 ... 15,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Гарантия, мес	24
Число полюсов	4	Объем упаковки, м3	0,269008
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	13,5	Максимальный напор, м	16,3
Номинальная подача, м3/ч	298	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	400	Максимальная производительность, л/мин	6666,67

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	219	Длина, мм	928
Высота, мм	695	Ширина, мм	524
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN200
Диаметр выходного патрубка	DN150		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	29,4
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	15000	Максимальная мощность, кВт	15
Номинальная частота вращения, об/мин	1450		

4. Данные для заказа	
Наименование	Моноблочный насос NBW 200-150-200-15.0/4-380-G-BQQE
Артикул	21069863
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	219
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,269008