

WELLMIX Моноблочный насос NBW 200-150-400-55.0/4-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069852




1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	55
Максимальный напор, м	48,2
Максимальная производительность, м3/ч	500
Номинальный напор, м	40,5
Номинальная подача, м3/ч	340
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	150 ... 500 м³/ч
Напор H	29,1 ... 47,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Гарантия, мес	24
Число полюсов	4		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	40,5	Максимальный напор, м	48,2
Номинальная подача, м3/ч	340	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	500	Максимальная производительность, л/мин	8333,33

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	400
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	532	Длина, мм	1230
Высота, мм	805	Ширина, мм	618
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN200
Диаметр выходного патрубка	DN150		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	103
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	55000	Максимальная мощность, кВт	55

4. Данные для заказа	
Наименование	Моноблочный насос NBW 200-150-400-55.0/4-380-G-BQQE
Артикул	21069852
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	532
Гарантия, мес	24